



A partir de **399,00 € ht.**


Livraison 1 semaine



### Description

Chauffage infrarouge Large gamme d'appareils en aluminium extrud puissance de 1 à 12 kW. Réglage de l'inclinaison vertical horizontal facile, pour une diffusion prise du rayonnement. La gamme Apollo convient toute applications intérieures. Ses modes de forte puissance conviennent aux grands volumes et chauffage de zone type poste de travail. Pour des hauteurs jusqu'à 8 m. Réflecteur intral divergeant en aluminium poli brillant support mural et grille de protection inclus. APPLICATIONS : salle de sport, gymnase, lice et lieux de culte, usine, atelier, garage hall, salle d'attente, quai, tente de réception, verrière... REF Puissance Tension Nb lampes DL 015A - 1500 - 230 - 1 DL 020A - 2000 - 230 - 1 DL030B - 3000 - 230 - 2 DL040B - 4000 - 230 - 2 DL045C - 4500 - 400 - 3 DLJ030B - 3000 - 230 - 2 DLJ045C - 4500 - 400 - 3 DL060C - 6000 - 400 - 3 DL090D - 9000 - 400 - 6 DL0120D - 12000 - 400 - 6 \*  
 Diverses options d'alimentation de 1 kW 12 kW \* Comprend une lampe Helen Gold \* Poudre d'aluminium extrud revu boier \* Réflecteur parabolique en aluminium de qualité spectrale \* Intégral enduit de poudre d'aluminium extrud dissipateurs de chaleur \* Gardes de surtension option \* Le support permet un réglage horizontal et vertical \* Le fini texturé clair ou noir \* Garantie de 2 ans

### Choix de structure




DL 015A - 15... DL 020A - 200... DL030B - 3000 W DL040B - 4000 W DL045C - 4500 W DLJ030B - 30... DLJ040B - 400... DLJ045C - 45... DL060C - 6000 W DL090D - 9000 W



DL0120D - 120...

### Choix de revêtements



noir



beige